



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

ГОСТ 2.737-68

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

Unified system of design documentation.
Graphical symbols in diagrams.
Communication devices

ГОСТ
2.737-68

Дата введения **01.01.71**

1а. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения устройств связи в схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. Общие обозначения устройств связи приведены в [табл. 1](#).

2. Знаки, характеризующие принцип работы устройств связи, приведены в [табл. 2](#).

1, 2 (Измененная редакция, Изм. № 3).




3. При построении изображений конкретных устройств связи внутри общих обозначений помещают графические или буквенные обозначения, установленные соответствующими стандартами Единой системы конструкторской документации.

Примеры построения обозначений устройств связи приведены в [табл. 3](#).

4. Размеры основных условных графических обозначений приведены в [табл. 4](#).

Таблица 1

Наименование	Обозначение
1. (Исключен. Изм. № 3) 2. Генератор (электронный)	
3. Преобразователь. Примечание. Для указания направления преобразования на линии связи или на соответствующей стороне квадрата	

Наименование	Обозначение
проставляют стрелку 4. Усилитель Примечания: 1. Знаки, характеризующие вид усилителя или принцип его работы, вписывают только в правое обозначение. 2. Вершина треугольника указывает направление передачи 5. Фильтр 6. Выравниватель (корректор) искажения 7. Модулятор, демодулятор, дескриминатор Примечания: 1. Направление передачи указывают стрелкой по линии связи или на соответствующей стороне квадрата или прямоугольника 2. Буквы А и В обозначают вход модулированного либо модулирующего сигнала или выход модулированного либо демодулированного сигнала. Буква С обозначает вход сигнала несущей частоты. Дополнительные обозначения вписывают в области а, б, с: а, б - модулирующий или модулированный сигнал (сход или выход); с - несущая частота (на входе). 8. Устройство записывающее и воспроизводящее: Примечание. Допускается заменять отличительные символы головки преобразователя. Например, устройство записывающее и воспроизводящее с магнитным барабаном. 9. Аттенюатор: а) с постоянным затуханием б) с регулируемым затуханием в) несимметричный типа Т Допускается использовать обозначение г) симметричный типа Н	   или   или        





Наименование	Обозначение
д) симметричный типа Х	
е) несимметричный типа П	
ж) симметричный типа 0	
Примечание. Около обозначения аттенюатора допускается указывать данные аттенюатора, например, аттенюатор типа Т с затуханием 40 дБ и волновым сопротивлением с одной стороны 300 Ом, а с другой стороны 600 Ом Примечания к пп. 1-9: 1. При необходимости указания направления преобразования или направления сигнала допускается помещать стрелки на нижней стороне обозначения или на линии связи. 2. При необходимости около обозначения допускается указывать вид регулирования по ГОСТ 2.721-74 10. Устройство линейное оконечное 11. Система дифференциальная: симметричная несимметричная 12. Контур балансный Примечание. Допускается использовать обозначение 13. Искусственная линия	     

Таблица 2

Наименование	Обозначение
1. Общие функции: а) передача б) прием в) передача и прием одновременно г) передача и прием неодновременно д) ограничение максимума	По ГОСТ 2.721-74 По ГОСТ 2.721-74 По ГОСТ 2.721-74 По ГОСТ 2.721-74 

Наименование	Обозначение
е) ограничение минимума	
ж) ограничение максимума и минимума	
з) ограничение положительного максимума	
и) ограничение отрицательного максимума	
к) (Исключен, Изм. № 3). 2. Функции высокочастотной техники: а) искажение	
б) выравнивание, коррекция искажения	
в) выделение высоких частот (предварительная коррекция)	
г) ослабление высоких частот (относительное ослабление)	
д) выравнивание (коррекция) плоское	
е) выравнивание (коррекция) наклонное	
ж) выравнивание (коррекция) криволинейное	
з) растяжение	
и) сжатие	
3. (Исключен, Изм. № 3). 4. Виды модуляции полос частот в системах связи с частотными каналами:	
а) частотная	
б) фазовая	
в) амплитудная: общее обозначение	
















Наименование	Обозначение
с несущей частотой с двумя боковыми полосами	
с несущей частотой с двумя боковыми полосами, с передачей нижних частот боковых полос до нуля	
с несущей частотой с двумя боковыми полосами, без передачи нижних частот боковых полос	
с подавленной несущей частотой, с передачей нижней боковой полосы обратного порядка	
с передачей нижней боковой полосы прямого порядка	
с частично подавленной несущей частотой, с передачей нижней боковой полосы, разделенной на три части для сохранения тайны	
с несущей частотой с передачей верхней боковой полосы и остатка нижней боковой полосы до нуля	
с несущей частотой для телевизионной передачи с частичным подавлением нижней боковой полосы	





Таблица 3

Наименование	Обозначение
1. Устройство передающее	
2. Устройство приемное	
3. Устройство приемно-передающее, прием и передача одновременные	
4. Устройство приемно-передающее, прием и передача одновременные	
5. Генератор, звуковых частот	
6. Генератор пилообразных колебаний	

Наименование	Обозначение
7. Генератор гармонических колебаний	
8. Генератор прямоугольных импульсов	
9. Генератор псевдослучайных импульсов	
10. Генератор синусоидальных колебаний с частотой, например, 250 Гц.	
Примечание. Допускается частоту указывать вне квадрата	
11. Генератор синусоидальных колебаний с регулируемой частотой	
Примечания: 1. Допускается использовать обозначение 2. Допускается указывать вид регулирования по ГОСТ 2.721-74	
12. Осциллятор	
13. Генератор шумов: k - постоянная Больцмана T - абсолютная температура.	
14. Генератор с кварцевой стабилизацией	
15. Выпрямитель	
16. Преобразователь постоянного тока	
17. Преобразователь постоянного тока в переменный. Инвертор	
18. Выпрямитель-инвертор	
19. Преобразователь частоты f_1 в частоту f_2 .	
20. Умножитель частоты	
21. Делитель частоты	

Наименование	Обозначение
22. Преобразователь (инвертор) импульсов	
23. Преобразователь кода, например, пятизначного бинарного кода в семизначный бинарный код.	
Примечание. Знак  допускается опускать	
24. Преобразователь временных значений в пятизначный; бинарный код	
25. Преобразователь переменного тока в бинарный код	
26. Модулятор телеграфный	
27. Преобразователь однополярного импульса в двуполярный импульс	
28. Преобразователь фазовый	
29. Формирователь импульсов	
30. Усилитель магнитный	
31. Усилитель многокаскадный, например 5-каскадный	
32. Усилитель двухтактный	
33. Усилитель двухсторонний двухпроводный	
34. Усилитель двухсторонний четырехпроводный	
35. Усилитель с регулированием усиления	
36. Усилитель с внешним управлением постоянным током	
Примечание. При необходимости допускается указывать регулируемую величину, например, напряжение	

Наименование	Обозначение
37. Фильтр нижних частот	
38. Фильтр верхних частот	
39. Фильтр полосовой	
40. Фильтр режекторный	
41. Четырехполосник согласующий	
42. Четырехполосник балансный	
43. Подавитель высокочастотных помех	
44. Выравниватель затухания	
45. Выравниватель частотный	
46. Выравниватель времени задержки	
47. Выравниватель с плоской коррекцией	
48. Выравниватель с наклонной коррекцией	
49. Выравниватель с криволинейной коррекцией	
50. Выравниватель фазы.	
51. Фазовращатель.	
Примечания к пп. 50 и 51. Вместо буквы φ допускается применять букву В, если это не приведет к неправильному пониманию схемы	
52. Линия задержки.	
53. Делитель мощности, например, на три направления	
53а. Электронный прерыватель	

Наименование	Обозначение
54. Модулятор с двумя боковыми полосами частот на выходе	
55. Модулятор импульсно-кодовый с восьмизначным бинарным кодом	
56. Демодулятор одной боковой полосы частот	
57. Дискриминатор	
58. Ограничитель амплитуды:	
а) максимальных значений	
б) минимальных значений	
в) максимальных и минимальных значений	
г) положительного максимального значения	
д) отрицательного максимального значения	
е) без искажения	
59. Ограничитель больших напряжений (ограничитель максимума)	
60. Ограничитель малых напряжений (ограничитель минимума),	
61. Ограничитель напряжений двухсторонний	
62. Устройство линейное оконечное с балансным контуром	
63. Устройство, позволяющее коммутировать четырехпроводную цепь, либо на двухпроводную цепь, либо на четырехпроводную цепь, в зависимости от принятого сигнала управления	

Наименование	Обозначение
64. Устройство линейное промежуточное, позволяющее подключать четырехпроводную цепь к двухпроводной цепи и наоборот.	
65. Устройство воспроизводящее с механической головкой	
66. Устройство записывающее на фотопленку	
67. Устройство воспроизводящее с фотопленки (киноустройство)	
68. Устройство записывающее на магнитную ленту и воспроизводящее с магнитной ленты (магнитофон)	
69. Система дифференциальная несимметричная с балансным контуром	
70. Выравниватель с выделением высоких частот	
71. Выравниватель с ослаблением высоких частот	
72. Сжиматель (компрессор)	
73. Расширитель (экспандер)	

Таблица 4

Наименование	Обозначение
1. Устройство	
2. Усилитель	

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 2.737-68 СТ СЭВ 141-74 и СТ СЭВ 4724-84.

П. 1.4 СТ СЭВ 141-74 соответствует п. 3 [таблицы 2](#) ГОСТ 2.737-68, п. 4в [таблицы 2](#) ГОСТ 2.737-68 соответствует п. 3 СТ СЭВ 4724-84.

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Р. Верченко, Ю. И. Степанов, Е. Г. Старожилец, В. С. Мурашов, Г. Г. Геворкян, Л. С. Крупальник, Г. Н. Гранатович, В. А. Смирнова, Е. В. Пурижинская, Ю. Б. Карпинский, В. Г. Черткова, Г. С. Плис, Ю. П. Лейчик

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР № 1307 от 14.08.68

- 3. Стандарт полностью соответствует** СТ СЭВ 2831-80, СТ СЭВ 141-74 в части подпункта 1.4 и СТ СЭВ 4724-84 в части п. 3

- 4. ВЗАМЕН** ГОСТ 7624-62 в части разд. 20 (пп. 20.14; 20.15)

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.721-74	1, табл. 1, примечание к п.п.1-9 3, табл. 3, п. 11, примечание 2

- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (май 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1981 г.; Пост. № 5225 от 03.12.81, марте 1985 г., апреле 1987 г. (ИУС № 8-82, 6-85, 7-87)